

ALARM

Model Q QUICK

SIVA ÜSTÜ- TEK METAL KAPAKLI –TÜPSÜZ**WALL FACE MOUNTING, SINGLE STEEL DOOR****WITHOUT EXTINGUISHER**

Hortum Makarası 180 açılabilir, 1" (25mm) çapında 20 - 25 - 30 metre değişken hortum uzunluklarında.
Hosereel 180 operational of capable . 1" (25 mm) dia. hoses in various length 20 - 25 - 30 meters capacity.

ÖZELLİKLER

* Dolap Kasası ve Makarası CCRS A1 kalite TS EN 10130 Standartlarında, çelik Kapak arkası boyuna takviye ile güçlendirilmiştir. *70 mikron elektrostatik boyası ,Ral 3002 Polyester Kırmızı veya Ral 9002 beyaz boyanır.* Alarm, jet sprey açma-kapama lansı TS EN 671-1* Alarm yangın hortumu TS EN 694:2008 A standartlarında çalışma basıncı 12 bar ; * **İsteğe bağlı**; 2" Yangın Vanası TSE 12259 standartlarında veya 1" PN 16 Yangın Vanası TSE standartlarında. * 2"-1 stroz adaptör TSE 12258 standartlarında * Hortum, vana, lans, adaptör arası bağlantı yerleri, Cr- Ni yüzük ile hidrolik sıkma ile preslenmiş * Menteşeler Cr - Ni malzemeden * Alarm, kapı kolu estetik dizayn, çok dayanıklı * Makara gövdesi MS 58 malzemeden yekpare dirsek * Makara Kolu, 6 mm Lazer kesim ve kaynaksız yekpare * Dolap uyarıcı yazıları YANGIN ve FIRE, Ayrıca 92/58/EEC' ye uygun işaretlenmiş * Yangın dolabı yan kısmında, 6 KG KKT yangın söndürücü cihazı ABC tozlu TS EN 3 sertifikalı ürün bulunmaktadır. * Dolaba su bağlantı yönleri istenilen taraftan (Sağ - Sol , Yan - Üstten - Arkadan).

SPECIFICATIONS

Cabinet and hose reel CCRS A1 TS EN 10130 quality steel* The fortified steel with door behind * Door closes over the base of the cabinet * 70 micron polyester electristatic powder paint RAL 3002 Red , or RAL 9002 cream ALARM multiple-use nozzle TS EN 671-1* ALARM non-kinking fire hose EN 694:2008 A with the standard.* Hose working pressure 12 bar ; **Optionally**; 2" Fire Valve with the TSE 12259 standard or 1"PN 16 ball valve with the TSE standard.* 2" -1" storz couplings TSE 12258 with the standard *Hose ends are crimped with Cr-Ni steel clips, connecting hose,valve, nozzle and coupling pressing hydraulic machine* Door hinges chrome nickel covering * Door handle Alarm Aesthetically design, very solid. * Hose reel centre parts are of rust-proof material. * Hose reel Arm, 6mm with laser-cut and without welding * Fire Cabinet warning symbols FIRE and YANGIN, also marked in accordance with 92/58 / EEC requirement.* Direction of water connection to the cabinet from the desired side (right - left side or right -left upper behind side entry). *Contains 6 kg ABC powder fire extinguishers with TS EN 3 standard certificate.



Sipariş No / Order Code	Hortum Çapı ve Uzunluğu Hose Diameter and Length		Dolap Ebatları Cabinet Size	
	Vana Çapı / Valve Diameter			
	1"(25mm)	2"(52mm)		
SIVA ÜSTÜ (WALL FACE MOUNTING)	SÜ1TK-SN20M-0049	20M	Yükseklik/Height: 700mm	
	SÜ1TK-SN25M-0050	25M		
	SÜ1TK-SN30M-0051	30M		
	SÜ2TK-SN20M-0052		20M	Genişlik/Width: 600mm
	SÜ2TK-SN25M-0053		25M	
	SÜ2TK-SN30M-0054		30M	
			Derinlik/Depth: 247mm	

